

Megategels

Carreau

CARREAU MEGATEGELS													
(LxBxH)	NIEUW										Kg/St	St/m ²	
	Gris Naturel (Titaangrijs)	Arduna (Hardsteen)	Carbon (Diepzwart)	Grand Blanc (Wit)	Latte (Beigewit)	Turf (Donkerbruin nuance)	Cedar Dust (Donkerbruin)	Tricolore-Cendre (Grijs-zwart-wit nuance)	Tricolore-Panache (Turf-bruin-wit nuance)	Marbre-Gris (Marmergrijs)			Marbre-Brun (Marmerbruin)
<i>Megalinea – Megalinea XXL – Mega Caprice Carreau + – Mega Caprice Cassaia +</i>													
Megalinea XXL 60x(20-25-30)x8 cm													
60x20x8 cm		X	X					X	X	X	X	22,65	-
60x25x8 cm												28,30	-
60x30x8 cm												34	-
Megalinea (20-30-40)x(8-10-12)x8 cm													
20x8x8 cm												2,95	-
20x10x8 cm												3,69	-
20x12x8 cm												4,42	-
30x8x8 cm								X	X			4,42	-
30x10x8 cm												5,53	-
30x12x8 cm												6,63	-
40x8x8 cm												5,89	-
40x10x8 cm												7,36	-
40x12x8 cm												8,84	-
Mega Caprice Carreau + (40x40 40x20 20x20)x6 cm													
40x40x6 cm		X	X					X	X			22,08	-
40x20x6 cm												11,04	-
20x20x6 cm												5,52	-
NIEUW Mega Caprice Cassaia + (40x40 40x20 20x20)x6 cm													
40x40x6 cm		X	X					X	X			22,08	-
40x20x6 cm												11,04	-
20x20x6 cm												5,52	-

TOEPASSINGEN

CARREAU MEGATEGELS				
	Terras	Oprit	Stap-steen	Water-partij
Megategels dikte 6 cm	X		X	X
Megategels dikte 8 cm	X	X	X	X

Megategels

Carreau



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- De tegels na morsen altijd onmiddellijk reinigen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Normale vervuiling verwijderen met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ...).
- Groene aanslag kan meestal eenvoudig verwijderd worden door de tegels te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaars te verkrijgen (HG groenaanslagreiniger, Alex Lithofin).
- Vermijd gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de tegels beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de tegel poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie – opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Iedere dag op het einde van de werken, het oppervlak reinigen met zuiver water.
- Zaagwerken nooit uitvoeren op of naast de geplaatste bestrating.
- Kleine oneffenheden en dikteverschillen wegwerken door te kloppen met een kunststofhamer.
- Bij plaatsing met minimale voeg is invoegen niet nodig en zelfs af te raden.
- Bij plaatsing met grotere voeg, inborstelen met grover voegmateriaal zoals zuiver gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel dit om stukvriezen van voegen te vermijden.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).