

Megasmooth

Dalles, margelles, escaliers, bordures

QUALITE INDEMODABLE

La collection Megasmooth, fabriquée à base de matières naturelles durables, se distingue par le velouté des surfaces et la douceur des teintes nuancées qui s'embellissent au fil du temps. En raison de la forme épurée et de l'exhaustivité de cette gamme, Megasmooth se prête à merveille pour un concept total de l'aménagement extérieur.



COLORIS ET FORMATS

MEGASMOOTH					
	Blue Velvet (Pierre de tailles)	Grey Velvet (Gris clair)	Cream Velvet (Blanc cassé)	Kg/Pce	Pce/m ²
DALLES MEGASMOOTH (LxIxH)					
100x100x6 cm	X	X	X	140	1
100x50x6 cm	X	X	X	70	2
60x60x6 cm	X	X	X	49,68	2,78
BORD DE PISCINE MEGASMOOTH (LxIxH)					
100x100x5 cm	X	X	X	120	1
100x50x5 cm	X	X	X	60	2
ESCALIER MEGASMOOTH (LxHxl)					
Escalier 100x15x40 cm	X	X	X	144	1
Angle d'escalier 40x15x40 cm	X	X	X	58	2,47
Easy Step 100x15x37/40 cm	X	X	X	140	1
BORDURE MEGASMOOTH (LxHxl)					
100x15x6 cm	X	X	X	21	1

Megasmooth

Dalles, margelles, escaliers, bordures

APPLICATIONS

MEGASMOOTH					
	Terrasse	Pas de jardin	Plan d'eau	Dénivellation	Bordure
Dalles Megasmooth	X	X	X		
Bord de piscine Megasmooth			X		
Escalier Megasmooth				X	
Bordure Megasmooth					X



Quelques conseils de la brochure:

- Nettoyez immédiatement les taches sur les bordures Megasmooth.
- Les produits acides, les défécations animales et les déchets végétaux risquent de provoquer de taches persistantes.
- Les produits de nettoyage agressifs et l'utilisation d'un nettoyeur haute pression détériorent la surface des matériaux et provoquent des dégâts irréversibles.
- Pour l'entretien quotidien, rincez les bordures Megasmooth à l'eau claire. Pour un grand entretien, nous conseillons entre autres Lithofin Nettoyant pour l'extérieur.
- N'utilisez jamais de sel de dégivrage sur les bordures Megasmooth.

Vous trouverez les informations sur l'entretien dans la brochure Pose et Entretien (via Téléchargements).

Megasmooth

Dalles, margelles, escaliers, bordures



POSE

Quelques conseils de la brochure:

- La pose doit toujours s'effectuer avec une pince à vide.
- Pour éviter les efflorescences persistantes, prévoyez une fondation qui soit suffisamment perméable afin que l'humidité du sol n'ait pas d'influence sur les dalles.
- Vous pourrez prévenir les efflorescences extrêmes en n'épandant pas de sable sur les dalles après la pose.
- Ne jamais rejointoyer au mortier de ciment ou aux produits de jointoiement élastiques.
- Pour la pose à joints ouverts, utilisez un matériau de jointoiement grossier, du gravier pur 1/3 ou 2/5 est l'idéal.
- Attention : le rejointoiement au gravier risque de griffer la surface.
- Préférez l'exécution par des hommes de métier compétents qui respectent les prescriptions de mise en œuvre d'Ebema.

Consultez la brochure de pose et le conseil de pose (via Téléchargements).