




# Megategels Rockstone

De Megategels Rockstone hebben, net zoals de Rockstone betonstraatstenen, een typisch gekorrelt uitzicht. Na productie ondergaan ze een bijzondere 'uitwasbehandeling', waardoor de rijke schakeringen van de gebruikte natuursteengranulaten optimaal tot hun recht komen. Bovendien verzekert dit productieproces de kleurvastheid van de Megategels Rockstone. Stone & Style biedt de Rockstone aan in dezelfde acht formaten als de Megategel Carreau. Zo kunt u op uw beurt uw creativiteit

de vrije loop laten. De Megategel Rockstone is verkrijgbaar in vijf kleuren: Silver, Blue Steel, Diamond, Dark en Big White. In 6 cm dik geproduceerd voor het terras, in 8 cm dikte voor opritten, die meer belasting ondergaan. Ontdek voor de perfecte afwerking van tuin, terras of oprit ook de Rockstone Megatrappen, Rockstone Megapalissadebanden, Rockborder, multiformaten Rockstone Mega-Linea XXL, Rockstone Mega-Linea & Mega-Matrix.

## ► Kleuren



Silver | Blue Steel | Diamond | Dark | Big White | Dimgrey

## ► Formaten

(LxBxH)	SILVER	BLUE STEEL	DIA-MOND	DARK	BIG WHITE	DIMGREY
100x100x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
100x50x6 cm	✓	✓	✓	✓		
100x25x6 cm	✓	✓	✓			
120x80x6 cm		✓	✓			
60x60x6 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
60x30x6 cm	✓	✓	✓	✓		
50x50x6 cm	✓	✓	✓	✓		
100x100x8 cm	✓	✓	✓	✓		
100x50x8 cm	✓	✓	✓			
80x80x8 cm		✓	✓	✓		
50x50x8 cm	✓	✓	✓			
<b>Mega-Linea XXL strokenverband (LxBxH)</b>						
Combinatie van 1 lengte en 3 breedtes 60x (20-25-30) x8 cm		✓	✓	✓		✓
<b>Mega-Linea strokenverband (LxBxH)</b>						
Combinatie van 3 lengtes en 3 breedtes (20-30-40) x (8-10-12) x8 cm		✓				
<b>Mega-MATRIX wildverband (LxBxH)</b>						
Combinatie van 3 formaten (40x40 40x20 20x20) x6 cm		✓	✓	✓		



# Megategels Rockstone

## ► Onderhoud

- De tegels na morsen altijd onmiddellijk reinigen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Normale vervuiling verwijderen met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ...).
- Groene aanslag kan meestal eenvoudig verwijderd worden door de tegels te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaars te verkrijgen (HG groenaanslagreiniger, Allex Lithofin).
- Vermijd gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de tegels beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de tegel poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.

## ► Plaatsing

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie – opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Iedere dag op het einde van de werken, het oppervlak reinigen met zuiver water.
- Zaagwerken nooit uitvoeren op of naast de geplaatste bestrating.
- Kleine oneffenheden en dikteverschillen wegwerken door te kloppen met een kunststofhamer.
- Bij plaatsing met minimale voeg is invoegen niet nodig en zelfs af te raden.
- Bij plaatsing met grotere voeg, inborstelen met grover voegmateriaal zoals zuiver gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel dit om stukvriezen van voegen te vermijden.